


Bestimmungsgemäße Montage & Nutzung der FollowMe-Achsadapter

M5

ACHSVERLÄNGERUNG M5 – FÜR QR/SCHNELLSPANNER

Artikel-Nr 131.400

Achsadapter für Kinderrad-Vorderradnaben mit 5mm-Hohlachsen.



Die Gewinde-Einschraubtiefe muss beidseitig gleich sein!

Die Montagefläche an der Gabel muß plan sein und die Adaptermutter vollflächig aufliegen. Montage mittels beidseitig außenliegender Inbusaufnahme. Die ordnungsgemäße Montage bitte vor jeder Fahrt prüfen.

Maximales Anzugsdrehmoment 6 Nm!

M6

ACHSVERLÄNGERUNG M6 – FÜR INNENGEWINDE

Artikel-Nr 131.700

Achsadapter M6 x 18 für Naben mit Innengewinde (Hohlachse) und beidseitigen M6 Befestigungsschrauben.



Die Montagefläche an der Gabel muß plan sein und die Adaptermutter vollflächig aufliegen. Montage mittels außenliegender Inbusaufnahme. Die ordnungsgemäße Montage bitte vor jeder Fahrt prüfen.

Maximales Anzugsdrehmoment 9 Nm!



Mit den Achsadaptern M5 und M6 ist die FollowMe-Tandemkupplung nur für die Nutzung auf geteerten Strassen und/oder Radwegen mit glatter fein geschotterter Oberfläche geeignet.

M5: Artikel-Nr 131.400

M6: Artikel-Nr 131.700



Diese Adapter sind nicht für die Nutzung der Tandemkupplung auf unebenen Wegen oder für Geländefahrten geeignet. Für Fahrten auf unebenen Wegen (Feldwege, Kopfsteinpflaster etc.) nutzen Sie bitte ein Vorderrad mit stabiler 12mm Vollachse und die passenden FollowMe-Vollachsadapter.

Artikel-Nr 131.000 / 131.200 / 131.300 / 131.500


Proper installation and use of the FollowMe axle adapters

M5

AXLE EXTENSION M5 – FOR QUICK RELEASE

Article no. 131.400

Axle adapter for children's bike front hubs with 5mm hollow axles.



The thread screwing depth must be the same on both sides!

The mounting surface on the fork must be flat and the adapter nut must be in full contact with the fork. Mounting by means of an external hexagon socket on both sides. Please check for correct installation before every ride.

Maximum tightening torque 6 Nm!

M6

AXLE EXTENSION M6 – FOR INTERNAL THREAD

Article no. 131.700



M6 x 18 axle adapter for hubs with internal thread (hollow axle) and M6 fastening screws on both sides.

The mounting surface on the fork must be flat and the adapter nut must be in full contact with the fork. Mounting by means of external hexagon socket. Please check for correct installation before every ride.

Maximum tightening torque 9 Nm!



With the M5 and M6 axle adapters, the FollowMe tandem coupling is only suitable for use on tarmac roads and/or cycle paths with a smooth, finely gravelled surface.

M5: Article no. 131.400

M6: Article no. 131.700



These adapters are not suitable for using the tandem hitch on uneven paths or for off-road riding. For riding on uneven paths (field paths, cobblestones etc.), please use a front wheel with a stable 12mm solid axle and the suitable FollowMe solid axle adapter.

Article no. 131.000 / 131.200 / 131.300 / 131.500